

## GC56APBKR

### APPLICATIONS

Charpente, palettes et caisses, sous-planchers, fermes


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	70 mm
Diamètre clou	2,87 mm

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274043791
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	7,09 kg

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



2,87 mm

### SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Classe de service	1
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	43 mm
Zone de section transversale de 30 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	3054 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	27,12 N/mm <sup>2</sup>
Caractéristique résistance à la traction	695 N/mm <sup>2</sup>