

binderholz PANNEAU MASSIF 3-PLIS □

Fiche technique

Essence: ÉPICÉA

Longueur: 5000/5050 mm, 2500/2525 mm
 Largeur: 1025/2050 mm et 1250 mm
 Format: 6000 x 1250 mm sur demande
 Epaisseur: 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm – d'autres épaisseurs sur demande

Certification CE: EPH Dresden, conformément à la norme EN 13986

Qualité/choix: Selon la norme EN 13017-1

- 0** Sans défaut de couleur, nœuds adhérents, poches de résines isolées, quelques bouchons naturels admis
- A** En principe sans défaut de couleur, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels, pratiquement aucune trace de cœur, poches de résine isolées
- B** Techniquement sans défaut – défauts de couleur, trace de cœur et poches de résine sont admis, nœuds sautés remplacés par des bouchons naturels
- C+** Techniquement sans défaut, quelques petits défauts de la surface possibles, nœuds sautés remplacés par bouchons naturels, pas d'exigence sur la couleur, poches de résine, traces de cœur, entre-écorces
- C** Sans exigence, nœuds sautés non bouchonnés

Collage: AW 100 selon DIN 68705 part 2, résistant aux intempéries
 E1
 Biologique, pour milieu intérieur et extérieur, adapté à l'écoconstruction

Structure: 3 couches croisées et encollées

| Epaisseur | Structure | Plis extérieurs en mm environ | Poids (kg/m ²) |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 12 mm | 3-plis | 4 | 6 |
| 16 mm | 3-plis | 5 | 8 |
| 19 mm | 3-plis | 5,5 | 9,5 |
| 22 mm | 3-plis | 6,5 | 11 |
| 27 mm | 3-plis | 9 | 13,5 |
| 32 mm | 3-plis | 9 | 15 |
| 40 mm | 3-plis | 9 | 18 |
| 50 mm | 3-plis | 12,5 | 23 |
| 60 mm | 3-plis | 12,5 | 28 |

Plis extérieurs: Lamelles de la même largeur d'environ 110-140 mm, non aboutées, joints encollés

Pli intérieur/âme: Lamelles non aboutées, joints encollés

Surface: Poncée sur les 2 faces K80

Humidité: Environ 8% départ usine

Emballage: Par colis sous plastique, protection contre humidité. Protection des chants. Latte sous chaque colis

Marquage: Essence, qualité, épaisseur, dimensions

Le bois provient d'exploitations conformes aux lois en vigueur.

Sous réserve de modifications techniques.
 mhpl3ffrz94, v2021